BINDULIN-WERK
Wehlauer Straße 49-59
90766 Fürth/Bay.
Telefax (09 11) 73 10 45

ALLENDO – Leinöl – Halböl auf biologischer Basis Ehemals E.O.Koehler

ALLENDO – LEINÖL - HALBÖL wird auf der Basis von natürlichem Leinöl hergestellt. Es handelt sich um ein natürliches, harzfreies und ungiftiges Holzschutzprodukt.

ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL ist harzfrei, frei von Giftstoffen (Fungiziden u.a.m.) und damit ein reines Naturprodukt.

ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL ist diffusionsfähig, schmutz- und wasserabweisend, dringt hervorragend in Holz ein und verleiht hellen Hölzern eine warme Tönung.

ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL ist als Oberflächenschutz für alle Hölzer und Natursteine vorwiegend im Innenbereich bestens geeignet. Weiter ist **ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL** ein perfektes Grundierungsmittel für Ölfarben bzw. zum Ölen von Leinwand und wird verwendet zur Herstellung von Ölfarben für innen und außen, für Rostschutzfarben und für Grundieröle. Anstriche mit **ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL** ergeben eine offenporige Grundierung und betonen die Holzmaserung.

ALLENDO - LEINÖL - FIRNIS, mit geeigneter Verdünnung (Balsamterpentin, Terpentinersatz), im Verhältnis 1 : 1 gebrauchsfertig eingestellt, ergibt **ALLENDO – LEINÖL - HALBÖL.**

ALLENDO - LEINÖL - FIRNIS ist ein perfektes Grundierungsmittel für Ölfarben bzw. zum Ölen von Leinwand. Desweiteren ist **ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL** geeignet für die Imprägnierung bzw. Vorbehandlung von Holz, Putz, Mauerwerk und Klinkern. Anstriche mit *FIRNIS* und *HALBÖL* ergeben eine offenporige Grundierung und betonen die Holzmaserung.

Nicht anwendbar auf bereits gewachsten Flächen!

Verarbeitungshinweise

① Trockenzeit:	Je nach Temperatur, Verdünnung und Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit 12 bis 36 Stunden betragen.
② Arbeitsvorbereitung:	Alte Anstriche und Schmutz sind weitestgehend zu entfernen.
③ Reinigung:	Aus Textilien ab 65 °C normal auswaschbar, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Testbenzin oder Terpentinersatz.
④ Auftrag:	Das Produkt wird mit einem Pinsel oder Lappen auf trockenen fettfreien Untergrund aufgetragen. Auf rohem Holz im Außenbereich sollte ein mehrmaliger Auftrag erfolgen. Dabei sollte der erste Auftrag 50 % verdünnt, der zweite Anstrich 30 % und der dritte Anstrich 10 % verdünnt werden. Es sollte sparsam aufgetragen werden. Bei Außenanstrichen ist eine Pigmentierung des Produktes notwendig, wenn das Vergrauen der Oberfläche vermieden werden soll. Bei der Behandlung von Putz, Klinkern und Mauerwerk ist der *ALLENDO – LEINÖL - FIRNIS* 1 : 1 zu verdünnen bzw. *ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL* zu verwenden. *ALLENDO – LEINÖL – FIRNIS* kann mit handelsüblichen Farbpigmenten zu Ölfarben verarbeitet werden. Die Streichfähigkeit wird mit Terpentin eingestellt, nachdem die Pigmente mit dem *ALLENDO – LEINÖL - FIRNIS* zu einem Brei verrührt wurden.
⑤ Verbrauch:	Ein Liter genügt zur Behandlung von 8 bis 10 m².

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

Telefon: +49 (0)911 731048
Telefon: +49 (0)911 731049
Telefax: +49 (0)911 731045
e-Mail: info@bindulin.com
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth
Gerichtsstand: Fürth/Bayern
Steuernummer: 218/122/50008
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth
Konto: 140 384
BLZ: 762 500 00
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg
Konto: 31 307 856
BLZ: 760 100 85
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56
BIC: PBNKDEFFXXX

BINDULIN-WERK
Wehlauer Straße 49-59
90766 Fürth/Bay.
Telefax (09 11) 73 10 45

Allgemeines:

❶ Angebrochene Gebinde wieder verschließen.

❷ Oberfläche während des Arbeitsvorgangs vor Staubbefall schützen.

Sicherheit:

Getränkte Lappen in geschlossenen Behältern aufbewahren, sofort beseitigen oder in Wasser legen.

Gefahr der Selbstentzündung durch den Leinölanteil!

In feiner Verteilung unter Luftkontakt besteht ebenfalls die Gefahr der Selbstentzündung – Nicht spritzbar! *ALLENDO - LEINÖL - HALBÖL* enthält Lösemittel der Gefahrenklasse = VbF A II , R 10 - Entzündlich!

Leinölfirnis unverdünnt:	**Einheit**	**Methode**	**Minimum**	**Maximum**
Farbzahl	Gardner	DIN ISO 4630 DIN EN 1557	9	12
Säurezahl	mg KOH/g	DIN EN ISO 3682	-	5
Viskosität	dPa s	DIN 53 015	0,7	1
Verseifungszahl	mg KOH/g	DIN EN ISO 3681	185	200
Dichte bei 20 °C	g/ml	DIN 53 217	0,91	0,95
Brechungszahl	n_D^{20}	DIN 51 423	1,48	
Asche	%	DIN 55 934	-	0,2
Wassergehalt n. Karl Fischer	%	DIN 51777-1	-	0,2
Trockenzeit bei 15 – 20 °C	h	DIN 55 934	ca. 24	

Lagerstabilität:

ALLENDO – LEINÖL – HALBÖL - ***(auf Biologischer Basis)*** Garantie für 12 Monate ab Erwerb des Gebindes bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C.

Behälter vor starker Sonneneinstrahlung und Nässe schützen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

Telefon: +49 (0)911 731048
Telefon: +49 (0)911 731049
Telefax: +49 (0)911 731045
e-Mail: info@bindulin.com
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth
Gerichtsstand: Fürth/Bayern
Steuernummer: 218/122/50008
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth
Konto: 140 384
BLZ: 762 500 00
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg
Konto: 31 307 856
BLZ: 760 100 85
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56
BIC: PBNKDEFFXXX