



## SCHALL-EX® XL

Standardmäßig mit Gleitauflöser

- ▶ sichere Funktion ohne Druckplatte
- ▶ werkzeuglose Einstellung
- ▶ für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ Schalldämmung bis 50 dB auch bei 15 mm Bodenluft
- ▶ optimale Boden Anpassung durch bis zu 3 Federmechaniken
- ▶ löst parallel aus
- ▶ automatischer Niveaueausgleich



Schalldämmung 50dB auch bei 15 mm Bodenluft

### Anschlag



- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge	370 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 ab 833 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5516
Internet	Montageanleitung Zubehörliste mit Abbildung CAD Querschnittszeichnungen M 1:1

