

# GORI

*Wenn's drauf ankommt.*

# 79

FARBLOS AUSSEN

Schön, wenn es lang hell bleibt. Vor allem das Holz.



 DYRUP

## Die Innovative

GORI 79 FARBLOS AUSSEN vereint, was lange als unvereinbar galt: 100 % UV-Schutz und vollkommene Transparenz. Dafür sorgen spezielle UV-Blocker, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, die UV-Strahlung der Sonne aber nahezu vollständig reflektieren. So wird ein Vergrauen des Holzes wirksam verhindert, während die Maserung und der natürliche Farbton des Untergrundes besonders gut zur Geltung kommen. Die Lasur ist für einfache und saubere Verarbeitung leicht thixotrop eingestellt, sodass auch über Kopf tropffrei gestrichen werden kann. Die schnelle Trocknungszeit erlaubt bis zu drei Anstriche pro Tag.



# GORI 79 FARBLOS AUSSEN



## GORI – Streichen mit System

GORI 79 FARBLOS AUSSEN kann zum zusätzlichen UV-Schutz auf allen GORI

Lasursystemen im begrenzt maßhaltigen Außenbereich als farblose Abschlussbeschichtung eingesetzt werden. Die Verfärbung durch den Auftrag ist geringer als eine Benetzung mit Wasser, sodass keine Vorkehrungen bezüglich Farbanpassung und -veränderungen nötig sind. Vor der Beschichtung bläuegefährdeter Nadelhölzer empfiehlt sich zusätzlich ein Grundierungsanstrich mit GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND\*.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Im Überblick

Produktart	Holzlasur, dickschichtig
Bindemittel	Acrylat
Anwendungsbereich	außen
Glanzgrad	seidenglänzend
Konsistenz	tropfgehemmt
Reichweite (gehobelttes Holz)	ca. 13 m <sup>2</sup> /l
Staubtrocken (Normklima)	1 Stunde
Überstreichbar (Normklima)	4 Stunden
Anstrichaufbau	1–3 Schichten
Anstriche pro Tag	maximal 3
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Spritzen
Mischsystem	–

Best.-Nr.	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE		
		0,75/6	2,50/2	5,00/2
9900	Farblos	•	•	•

**Wenn's drauf ankommt**, besser informiert:  
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um  
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.  
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



[www.gori.de](http://www.gori.de)

[www.gori.at](http://www.gori.at)

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

 DYRUP