

## Allgemeiner Hinweis

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß dringend erforderlich. Wenn die Oberfläche durch Nutzung schadhafte geworden ist, muß geschliffen und neu imprägniert werden. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 2-3 Tage Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen, bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

Ihr Boden wurde am .....

mit ..... imprägniert

Überreicht durch/Unterschrift



Pflege von öl-/wachsbehandelten Holzfußböden



**Oli NATURA ist eine Marke der Oli Lacke GmbH**

Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau

Fon +49 (0) 3 72 08/ 84-214

Fax +49 (0) 3 72 08/ 84-382

info@oli-natura.de

[www.oli-natura.de](http://www.oli-natura.de)



Ihr Holz- und Parkettboden ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt. Damit dieser Schutz auch dauerhaft erhalten bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten. Wir versprechen Ihnen, Ihr Holz- und Parkettboden wird es Ihnen danken und von Jahr zu Jahr eine immer schönere und ganz individuelle natürliche Patina bekommen.

**F**einer Sand und Staub wirken wie Schleifpapier, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit Harbesen oder Staubsauger entfernt wird. Diese Trockenreinigung sollten Sie grundsätzlich auch vor jeder Unterhaltsreinigung, Auffrischung oder Grundreinigung vornehmen.

### Unterhaltsreinigung



Unter Unterhaltsreinigung versteht man die regelmäßige Reinigung, zu der die Trockenreinigung mit Besen und Staubsauger, aber auch das Wischen des Bodens gehört. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich bzw. nach Bedarf mit **OLI-NATURA Holzseife** (50 ml auf 10 Liter Wasser) nebelfeucht mit ausgewrungenem Mop oder Tuch nach Anleitung auf dem Gebinde gewischt werden. Im Objektbereich sind die Intervalle kürzer und es sollte mindestens einmal wöchentlich gewischt werden. Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden und lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit feuchtem Tuch wewischen.

### Auffrischung und Renovierung

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für mit OLI-NATURA Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Böden empfehlen wir zur Auffrischung das



**OLI-NATURA Pflegewachs.** Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach bei kleineren Flächen mit Baumwolltuch oder bei größeren maschinell mit weißem Pad aufpolieren.

Für die Auffrischung geölter Böden haben Sie die Wahl zwischen einer reinen Ölpflegebehandlung oder einer zusätzlich schützenden Wachspflegebehandlung. Um

den Charakter eines geölten Bodens unverändert zu erhalten, empfehlen wir schadhafte Stellen und besonders beanspruchte Teilflächen (z.B. Laufstrassen) mit dem Original Öl (verdünnt) wieder aufzufrischen. Für eine leichtere Verarbeitung und um das Eindringvermögen des Öls zu erhöhen, sollte das Öl im Verhältnis 1:1 mit dem OLI-NATURA Ölverdünner gemischt werden. Alternativ können sie als Pflegeöl auch das fertige OLI-NATURA Projektöl verwenden. Das Öl hauchdünn auf den gründlich gereinigten und trockenen Boden auftragen. Anschließend bei kleineren Flächen mit Bauwolltuch/ weißem Superpad oder bei größeren maschinell mit weißem Pad aufpolieren.

Wenn Sie Ihren Boden mit einer zusätzlichen Wachsschicht schützen wollen, empfehlen wir das OLI-NATURA Pflegewachs. Die Verarbeitung entnehmen Sie bitte vorstehender Passage zur Auffrischung öl-/wachsbehandelter Böden.

### Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist immer vollflächig vorzunehmen und wird erforderlich, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder Verschmutzungen nicht mehr mit der üblichen Unterhaltsreinigung entfernen lassen. Für die Grundreinigung empfehlen wir unseren OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger im Verhältnis 1:1 1:3 mit Wasser verdünnt mit einem Breitwischmop aufzutragen. Dabei Pfützen vermeiden. Kurz einwirken lassen und ggf. Schmutz und Pflegemittelreste durch Schrubben lösen. Unmittelbar im Anschluss bei kleineren Flächen mit einem saugfähigen, trockenen Mop oder bei größeren Flächen mit einem Wasserauger die Schmutzflote aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Eine Grundreinigung sollte so wenig wie möglich und möglichst nur durch den Fachmann durchgeführt werden.

