OLI-NATURA Scandic-Oil

NICHT ANFEUERNDE ÖL-WASSERKOMBINATION FÜR INNEN ZUR NEUTRALEN GRUNDBEHANDLUNG VON NORMAL STRAPAZIERTEN HOLZFUßBÖDEN, TREPPEN, TÜREN UND MÖBELOBERFLÄCHEN IM WOHNBEREICH.

Lösemittelfreie Öl-Wasser-Emulsion für die nahezu unsichtbare Grundbehandlung von Eiche und hellen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Ahorn. Es lässt Holzfußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Wandverkleidungen optisch wie frisch geschliffenes und unbehandeltes Holz erscheinen. Mit nur zwei Aufträgen werden widerstandsfähige, wasser- und schmutzabweisende Oberflächen erzielt, die sich leicht pflegen, auffrischen und reparieren lassen. Es ist besonders umweltschonend, wohngesund, geruchsmild sowie leicht und schnell zu verarbeiten. Bereits nach zwei Stunden kann der Zweitauftrag erfolgen, sodass eine Oberflächenbehandlung binnen eines Tages möglich ist. Die Oberfläche sieht verblüffend naturbelassen aus, bleibt atmungsaktiv und reguliert die Raumfeuchtigkeit.

Erfüllt/Geprüft nach:
- Giscode Ö10+
- lösemittelfrei
- EU-Decopaintkonform
- Z-157.10-217 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- VOC-FREI und FREI von Kobalt und Oximen

Bestell-Code:	Farblos (A 04356)
Gebindegrößen:	5, 1 Liter
Zusammensetzung:	Natürliche nachwachsende Rohstoffe (modifiziertes Leinöl in Wasser emulgiert), blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, Kieselsäure, mikronisierte Wachse, Titandioxid
Lagerfähigkeit:	Im verschlossenen Originalgebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C/unter +5°C.
Kennzeichnung:	Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.
Verbrauch:	2 Aufträge I Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m² pro Auftrag (12-15 m²/l)
Tools:	Mikrofaser-Rolle (5 mm), Ölapplikator, Ölbürste oder Flächenstreicher, Pad weiß

Verarbeitungshinweise:
- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch sehr gut schütteln!
- Für offenporig geölte Oberflächen. Im Zweifelsfall an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen:
- OLI-NATURA Scandic-Oil ist eine Grundbehandlung für frisch geschliffenes Eichenholz und Nadelhölzer und sollte nicht auf dunklen Hölzern verarbeitet werden.
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen.

Oberflächenvorbereitung / Aufbauempfehlung:
- Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schliff beginnen, Endschliff für Fußböden P150, Möbel P240
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Bei Parkettböden vor Holzendschliff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.

Im Möbelbereich:
- Öl mit Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig satt auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad nur solange einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt Zweitauftrag wie beschrieben.

- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies ins Holz eingeschliffen werden, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt Zweitauftrag wie beschrieben.

Im Parkettbereich:
- Abschnittsweise Öl für 5-10 m² gleichmäßig satt mit Mikrofaser-Rolle (5 mm), Ölapplikator mit weißem Pad, Ölbürste oder Flächenstreicher in Maserrichtung auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine nur solange einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und noch handfeucht ist. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen. Nach 2 Stunden erfolgt Zweitauftrag wie beschrieben.

Verbrauch: 2 Aufträge | Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m² pro Auftrag (12-15 m²/l)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 09.11.2020 // cst