



## OLI-AQUA CLEAN 15.97 | Parkettgrundreiniger

SCHONENDER GRUNDREINIGER FÜR ALLE WASSERFEST VERSIEGELTEN UND GEÖLTEN HOLZ-, PARKETT- UND KORKBÖDEN.

Mildes Grundreinigungsmittel für die Bauschlussreinigung und für sehr stark verschmutzte Holz- und Parkettböden, die sich mit der üblichen Wischpflege nicht mehr reinigen lassen. Entfernt zuverlässig alte Pflegemittelschichten und Polymerfilme.

### Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode GG 20

**Bestell-Code:** A01981

**Gebindegrößen:** 1 Liter

**Bindemittelbasis:** -

**Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

**Kennzeichnung:** Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Material mit einem Breitwischmop auftragen.
- „Pfützenbildung“ grundsätzlich vermeiden.
- Eine längere Produkteinwirkung auf wasserbasiertem Siegellack kann zur vorübergehenden Bildung milchiger Flecken führen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.
- Parkett- und Korkböden können in Nahtbereichen und Fugen Wasser aufnehmen und dabei durch Quellung die Form verändern (insbesondere bei Belägen aus Buche).
- Empfindliche Oberflächen (z.B. lackierte Möbel, Fußleisten, Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

### Oberflächenvorbereitung:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Belagsoberfläche vorab auf Lackrisse und offene Fugen überprüfen.
- Metallflächen, Bewegungsfugen-/ Übergangsprofile vor Durchführung der Reinigung abkleben.

### Reinigungsempfehlung:

- Auf lackierten Böden Material unverdünnt und gleichmäßig mit Breitwischmop auftragen. 10 Minuten einwirken lassen und Schmutz bzw. alte Pflegemittelschichten mit weißem Pad und Einscheibenmaschine lösen.
- Auf geölten/ gewachsen Böden Material grundsätzlich mit Wasser 1:1 bis 1:3 verdünnen und unmittelbar ohne Einwirkzeit reinigen.
- Boden immer abschnittsweise reinigen und möglichst zu zweit. Die erste Person löst den Schmutz/Pflegefilm und die zweite saugt die Schmutzflotte sofort ab.
- Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

