

Allgemeiner Hinweis

Die Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Wenn die Oberfläche durch Nutzung schadhaft geworden ist, muß geschliffen und versiegelt werden. Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können (z. B. Staubpartikel). Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss.

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Neuversiegelte Böden müssen 24 Stunden austrocknen, bevor Sie begangen werden können. Möbel bitte vorsichtig einstellen, nicht schieben.
- Geben Sie Ihrem frisch versiegelten Boden mindestens 10 Tage Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen, bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.
- Bei Verwendung von rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten.

Pflege- und Reinigungsintervalle

Beanspruchung	Erstpflege- und Auffrischung OLI-AQUA Polish Parkettgrundpflege	Unterhaltspflege OLI-AQUA Care Parkettwischpflege	Grundreinigung OLI-AQUA Clean Grundreiniger
Normal/mittel (Wohn- und Schlafräume)	10 Tage nach Versiegelung, alle 3 Monate zur Auffrischung und nach jeder Grundreinigung	wöchentlich	alle 12 Monate
Starke (Korridore, Büroräume)	10 Tage nach Versiegelung, monatlich zur Auffrischung und nach jeder Grundreinigung	alle 2 Tage	alle 6 Monate
Besonders starke (Mehrzweckhallen, Ladengeschäfte, Gaststätten, Schulen)	10 Tage nach Versiegelung, monatlich zur Auffrischung und nach jeder Grundreinigung	täglich	alle 3 Monate
Sport- und Turnhallen	10 Tage nach Versiegelung und nach jeder Grundreinigung mit	Je nach Nutzung mit OLI-AQUA Polish Sport Sportbodenpflege	nach Bedarf



Pflegeanweisung

für versiegelte Holzfußböden gemäß DIN 18356

Ihr Boden wurde am

mit versiegelt.

Überreicht durch/Unterschrift

┌

└

Ihr Holz- und Parkettboden ist mit einer hochwertigen Versiegelung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt. Damit dieser Schutz auch dauerhaft erhalten bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten. Wir versprechen Ihnen, Ihr Holz- und Parkettboden wird es Ihnen danken und von Jahr zu Jahr eine immer schönere und ganz individuelle natürliche Patina bekommen.

Zunächst muss der Boden trocken (Besen, Bürstenseite des Staubsaugers) gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass bei der anschließenden Nassreinigung keine Pfützen bleiben, da sonst die Gefahr der Holzquellung besteht. Wischen Sie nur nebelfeucht, das heißt mit ausgewrungenem Tuch, Mopp.

Erstpflege und Auffrischung



Die Erstpflege sollte frühestens 10 Tage nach der Versiegelung sowie nach jeder Grundreinigung durchgeführt werden. **OLI-AQUA Polish Parkettgrundpflege 15.95** schützt das Parkett vor Gehspuren und Kratzern. Während OLI-AQUA Polish Parkettgrundpflege glänzend dem Parkett eine seidenglänzende Optik verleiht, erhält der Boden mit OLI-AQUA Polish Parkettgrundpflege matt eine seidenmatte Optik.

OLI-AQUA Polish Parkettgrundpflege unverdünnt mit einem flusenfreien Breitwischmopp oder Baumwolltuch in einem gleichmäßigen dünnen Film auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag in Querrichtung wiederholen, sobald der Film trittfest ist. Nicht aufpolieren! Verbrauch: ca. 20-25 g/m² je Auftragschicht.

Unterhaltspflege



Für die laufende Reinigung empfehlen wir **OLI-AQUA Care Parkettwischpflege 15.94**. OLI-AQUA Care Parkettwischpflege entfernt zuverlässig Schmutz und Fett.

Ca. 50 ml OLI-AQUA Care Parkettwischpflege in 10 Liter klares Wasser geben und den Boden mit ausgewrungenem Mopp, Schwamm oder Tuch nebelfeucht wischen. Zur Beseitigung von Fettflecken, Absatzstrichen und andere festhaftende

Verschmutzungen OLI-AQUA Care Parkettwischpflege unverdünnt mit einem kratzfreien weißen Pad behandeln und die Schmutz- und Reinigungsmittelreste anschließend mit einem ausgewrungenem Tuch aufnehmen.

Grundreinigung



Für extrem hartnäckige Verschmutzungen und Pflegemittel-rückstände, die sich mit der üblichen Wischpflege nicht mehr reinigen lassen, empfehlen wir unseren schonenden Intensivreiniger **OLI-AQUA Clean Parkettgrundreiniger 15.97**.

OLI-AQUA Clean Parkettgrundreiniger unverdünnt mit einem flusenfreien Breitwischmop auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten angelöste Schmutz- und Pflegemittelreste mit einem Wasserauger oder einem trockenen Mopp aufnehmen. Anschließend und mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Eine Grundreinigung sollte so wenig wie möglich durchgeführt werden.

Sportbodenpflege



Für Turn- und Sporthallenböden verwenden Sie bitte **OLI-AQUA Polishsport Sportbodenpflege 15.96**. Das Produkt ist geprüft nach DIN 18032 und wirkt rutschhemmend, erhöht die Strapazierfähigkeit und beseitigt zuverlässig Abriebsspuren. Das Produkt ist geprüft nach DIN 18032 und wirkt rutschhemmend, erhöht die Strapazierfähigkeit und beseitigt zuverlässig Abriebsspuren.

OLI-AQUA Polishsport Sportbodenpflege ist ein Kombiprodukt und lässt sich sowohl zur Grund- als auch verdünnt zur Wischpflege verwenden.

■ **Grundpflege:** Unverdünnt mit einem flusenfreien Breitwischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Nach Zwischentrocknung (20-30 Minuten) Auftrag wiederholen. Verbrauch 15-30 ml/m².

■ **Wischpflege:** OLI-AQUA Polishsport Sportbodenpflege verdünnen (1 Liter auf 10 Liter Wasser) und den Boden mit dieser Lösung nebelfeucht wischen.

Oli Lacke GmbH

Fon +49 (0) 3 72 08/ 84-0

Fax +49 (0) 3 72 08/ 84-382

info@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de