



## OLI-AQUA POLISH 15.95 I Parkettgrundpflege

ERSTPFLEGE UND AUFRISCHUNG FÜR WASSRFEST VERSIEGELTE HOLZ- UND PARKETTböDEN.

Lösemittelfreies Parkettpflegemittel für die Erstpflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Parkettfußböden. Pflegt und schützt den neu versiegelten Boden gegen Kratzer und Gehspuren und sollte nach jeder Grundreinigung durchgeführt werden. Während OLI-AQUA POLISH 15.95 matt dem Boden eine seidenmatte Optik verleiht, ist OLI-AQUA POLISH 15.95 glänzend besonders geeignet für Parkett mit seidenglänzendem Decklack.

### Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode GE10

**Bestell-Code:** Matt (A00698), Glänzend (A00697)

**Gebindegrößen:** 1 Liter

**Bindemittelbasis:** Wachshaltige Polymerdispersion

**Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

**Kennzeichnung:** Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Material mit einem Breitwischmop auftragen.
- Parkett- und Holzfußböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 glänzend verstärkt die natürliche Holzmaserung und bewirkt eine Farbvertiefung. Ggf. sollte an unauffälliger Stelle eine Probe durchgeführt werden.

### Oberflächenvorbereitung:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

### Pflegeempfehlung:

- Material abschnittsweise 20-25 g/m<sup>2</sup> gleichmäßig dünn auftragen.
- Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag in Querrichtung wiederholen, wenn der Film trittfest ist.
- Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, besser jedoch über Nacht, trocknen lassen.

